

Технические характеристики продукта

Характеристики

13180

Щит Kaedra IP65 12 модулей + 3 отверстий



Основные характеристики

Серия продукта	Kaedra
Серия	Kaedra
Тип продукта или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для розетки питания
Принадлежности в комплекте со шкафом	2 кабельные стяжки 3 платы для розеток питания 65 x 85 1 плата для кнопок управления

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	12
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Двойная изоляция Класс II
Количество отверстий интерфейса	3
Количество плат	1 для кнопки управления 3 для розетки питания 65 x 85
Оборудование в комплекте	2 монтажная планка 1 панель для кнопочного управления 3 пластина для розетки питания 65 x 85
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	28 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 8 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок

Материал шкафа	Корпус : самозатухающий пластик
Масса продукта	2,1 кг
Размеры основания	90 x 100 mm
Ширина	340 мм
Высота	335 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50262 IEC 670 EN 62262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...40 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---