

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 13431

## Щит навесной 12М Kaedra IP65 1X12М с клеммами



### Основные характеристики

Серия продукта	Kaedra
Серия	Kaedra
Тип продукта или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 кабельная стяжка 1 комплект маркировки 2 клеммных блока 8-конт. 1 держатель клеммного блока

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	12
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки 1 монтажная планка 1 опора блока клемм 2 блок клемм, 8 отверстий
Тип передней крышки	Прозрачный Реверсируемый
Рассеиваемая мощность, Вт	24 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	2 с 8 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	8 x 10 mm <sup>2</sup> 8 x 16 mm <sup>2</sup>
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик

Ширина	340 мм
Высота	280 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---